



CARTA DE COLORES



LASUR PROTECTOR

**AL AGUA
Y AL DISOLVENTE**

SATINADO - MATE

**LUZ U.V.
HONGOS - CARCOMA**





Satinado

Estos lasures al agua y al disolvente, con acabados en satinado y en mate, permiten que la madera muestre toda su belleza natural, realzando su veteado y proporcionándole un gran aspecto decorativo. Siendo protectores de la madera, ya que presentan una excelente resistencia a los rayos UV del sol y a los agentes atmosféricos a un mismo tiempo la tratan, preveniéndola de hongos y carcoma, y la decoran.



PINO



PINO TEA



ROBLE CLARO



SAPPELLY



CASTAÑO



NOGAL



TECA



INCOLORO



Mate



PINO



PINO OREGÓN



PINO TEA



SAPELLY



ROBLE



CASTAÑO



CAOBA



NOGAL



TECA



PALISANDRO



ÉBANO



INCOLORO

MACYDECOR

MACYFOND


AL DISOLVENTE




AL AGUA



AL DISOLVENTE



AL AGUA



DESCRIPCION

Lasur en base disolvente formulado para la protección y decoración de la madera presente en interior y exterior (chalets, barandillas, ventanas, puertas, cercados, mesas, vigas...). Resalta el veteado de la madera sin cambiar su aspecto original y dejando un acabado de poro abierto que permite la transpiración de la misma sin agrietamientos ni descascarillados de la película. Contiene potentes filtros solares para una efectiva protección frente a la luz UV. Prolongada resistencia a la luz solar y a los agentes atmosféricos. Todos los colores son mezclables entre sí, de modo que las posibilidades de tonalidad son amplísimas.

CARACTERISTICAS

Rendimiento: 8-10 m²/litro
Secado: 1 hora
Repintado: a partir de 2 horas

APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano previa de MACYFOND para una mayor protección y a continuación aplicar directamente MACYDECOR.
Madera vieja: eliminar totalmente restos de pintura o barnices anteriores y aplicar tres manos de MACYFOND diluido un 20% en disolvente SINTETICO. Después aplicar directamente MACYDECOR.

OBSERVACIONES

Es importante agitar a fondo el producto antes de usarlo para obtener una uniformidad total en el color. Aplicar siempre sobre superficies secas y exentas de polvo. La superposición continua de capas puede causar un aumento de la intensidad del color.

DESCRIPCION

Lasur en base acuosa formulado para la protección y decoración de la madera presente en interior y exterior (chalets, barandillas, ventanas, puertas, cercados, mesas, vigas...). Resalta el veteado de la madera sin cambiar su aspecto original y dejando un acabado de poro abierto que permite la transpiración de la misma sin agrietamientos ni descascarillados de la película. Contiene potentes filtros solares para una efectiva protección frente a la luz UV. Prolongada resistencia a la luz solar y a los agentes atmosféricos. Todos los colores son mezclables entre sí, de modo que las posibilidades de tonalidad son amplísimas.

CARACTERISTICAS

Rendimiento: 12-16 m²/litro
Secado: 1 ó 2 horas
Repintado: a partir de 12 horas

APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano previa de MACYFOND para una mayor protección y a continuación aplicar directamente MACYDECOR.
Madera vieja: eliminar totalmente restos de pintura o barnices anteriores y aplicar dos manos de MACYFOND diluido un 20% en agua. Después aplicar directamente MACYDECOR.

OBSERVACIONES

Es importante agitar a fondo el producto antes de usarlo para obtener una uniformidad total en el color. Aplicar siempre sobre superficies secas y exentas de polvo. La superposición continua de capas puede causar un aumento de la intensidad del color.

DESCRIPCION

Protector incoloro de poro abierto de alta penetración con principios activos que evitan la formación de bacterias y hongos, altamente eficaz contra la carcoma, termitas y demás parásitos de la madera. Su empleo junto con MACYDECOR decora barandillas, puertas, ventanas, sillas, mesas, etc y cualquier construcción de madera en general y los protege de la acción de los rayos UV solares y de los agentes atmosféricos durante largos periodos de tiempo.

CARACTERISTICAS

Rendimiento: 6-8 m²/litro
Secado: 1 hora
Repintado: a partir de 2 horas

APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano a brocha directamente del envase.
Madera vieja o con ataque de parásitos: decapar totalmente restos de pintura o barnices anteriores y aplicar tres manos de MACYFOND diluido un 20% en disolvente SINTETICO.

OBSERVACIONES

Aplicar siempre sobre superficies secas y exentas de polvo.

DESCRIPCION

Protector incoloro de poro abierto de alta penetración con principios activos que evitan la formación de bacterias y hongos, altamente eficaz contra la carcoma, termitas y demás parásitos de la madera. Su empleo junto con MACYDECOR decora barandillas, puertas, ventanas, sillas, mesas, etc y cualquier construcción de madera en general y los protege de la acción de los rayos UV solares y de los agentes atmosféricos durante largos periodos de tiempo.

CARACTERISTICAS

Rendimiento: 9-12 m²/litro
Secado: 1 a 2 horas
Repintado: a partir de 10-12 horas

APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano a brocha directamente del envase.
Madera vieja o con ataque de parásitos: decapar totalmente restos de pintura o barnices anteriores y aplicar tres manos a brocha de MACYFOND diluido un 20% en agua.

OBSERVACIONES

Aplicar siempre sobre superficies secas y exentas de polvo.
Preservar el producto de las heladas.



MACY



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800 · Teléfonos 967 44 07 12 - 967 44 00 16 · Fax 967 44 28 19 · Aptdo. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)
www.pinturas-macy.com e-mail:macy@pinturas-macy.com



Preserva contra agentes atmosféricos.



Preserva de los rayos solares.



Permite respirar a la madera.



Preserva de los rayos UV.